

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

АО «Красноярсккрайуголь»

_____ И.А. Попов

« _____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Красноярсккрайуголь»

_____ А. В. Ваулин

« _____ » _____ 2021 г.

Техническое задание
на поставку здания модульного типа размером 3*2.5 м

п. Абан - 2021г

Техническое задание на поставку здания модульного типа размером 3*2.5м

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
здания модульного типа размером 3*2.5 м (далее ЗМТ)
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
ЗМТ должно быть выпущено не ранее 2021 года, не бывшее в употреблении, не восстановленное, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗМТ предназначено для размещения машиниста водоотливной установки.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗМТ будет эксплуатироваться при температуре воздуха от -40°C до +50°C в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры
Размеры (ДхШхВ), м: 3*2.4*2.7
Подраздел 4.2 Основные технико-экономические показатели.
Отсутствуют
Подраздел 4.3. Требования по надежности
ЗМТ изготовить на металлических санях. Конструкция и изготовление саней на усмотрение Подрядчика, но с обязательным согласованием с Заказчиком. Сани должны выдерживать механические нагрузки при перемещении модульного здания.
Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Изготовить из сэндвич-панелей. Каркас: металлический, изготовлен из металлопроката, деревянная обрешётка для крепления внутренней обшивки.
Наружная отделка: профлист с полимерным покрытием, толщиной 1мм
Черновой пол: оцинкованный гладкий лист 0,5мм, доска обрезная 25мм, ДСП плита 15мм.
Чистый пол: коммерческий линолеум.
Утепление: потолок и стены - минеральная вата, пол - базальтовая вата. Дополнительно проложить шумоизоляцией.
Внутренняя отделка – материалы, соответствующие нормам СанПиН и норм пожарной безопасности.
Окна ПВХ: 1000x1000мм поворотно-откидное с двухкамерным стеклопакетом, с защитными