

Техническое описание опорной базы 0-140829СБ

В 2024г запланирована к приобретению опорная база для экскаватора ЭШ11/70№21.

1. Опорная база поставляется в следующей комплектации:

- 1.1. Опорная база черт. 0-140829Сб.
- 1.2. Роликовый круг черт.1-169946Сб;
- 1.3. Венец зубчатый черт. 8-18284Сб;
- 1.4. Цапфа центральная черт. 1-221920Сб;
- 1.5. Нижний рельсовый круг черт. 0-118924Сб;
- 1.6. Верхний рельсовый круг черт.8-1836Сб;

Опорная база должна быть усиленной, состоять из трех или четырех секций, выполнена из стали 390-10ХСНД-СВ12 вместо 09Г2С.

2. Опорная база должна иметь усиленные:

- ребра жесткости под роликовый круг должны быть толщиной 20мм;
- нижний настил опорной базы должен быть усилен дополнительными Г-образными балками;
- пластики под рельсовый круг должны быть выполнены одним цельным толстым листом, вместо двух тонких;
- по периметру опорной базы «юбка» должны быть усилены посредством установки Г-образной балки внутри секций;
- нижний настил предохраняется от истирания путём установки дополнительной кольцевой полосы толщиной 20 мм.,
- другие изменения согласно последним разработкам завода-изготовителя ПАО «НКМЗ» или других изготовителей.

3. Поставщик предоставляет сертификаты качества на все комплектующие, включая крепежные изделия (высокопрочные болты).

4. Поставщик предоставляет референт-лист и отзывы предприятий-покупателей.

5. Поставщик предоставляет два комплекта чертежей.

6. Варианты «После капитального ремонта» не рассматриваются.

7. Гарантия – не менее 12 месяцев с момента монтажа и ввода в эксплуатацию.

Главный механик



М.В. Панкратов